

Übungsstunde 9

Freitag, 17. November 2023

13:38

Aufgabe: Alternativ Lösung zu $L_{\infty}^c \in \mathcal{A}_{RE}$

Lösung: Wir benutzen ein Diagonalisierungsargument und konstruieren eine det. TM A

s.d. $L(A) = L_{\infty}^c$. A arbeitet auf einer Eingabe w wie folgt

1. A prüft ob $w \neq \text{Kod}(M)$ für eine TM M. Dann akzeptiert A.
2. $w = \text{Kod}(M)$. A konstruiert systematisch (wie Diagonale) alle Paare $(i, j) \in \mathbb{N}_{>0}^2$. Für jedes Paar (i, j) generiert A das kanonisch i-te Wort $w_i \in \{0, 1\}^*$ und simuliert j Berechnungsschritte von M auf w_i . Falls für ein Paar (k, L) die TM w_k in L Schritten akzeptiert, so akzept. M und A akzeptiert w. Ansonsten akzeptiert A die Eingabe w nicht, da A ∞ -Lange arbeitet

□

Es ist trivialerweise offensichtlich, dass $L(A) = L_{\infty}^c$

Beh.: $L = \{ \text{Kod}(M_1) \# \text{Kod}(M_2) \# k \mid M_1, M_2 \text{ TM über } \Sigma, \text{ und } \Sigma^k \not\subseteq L(M_1) \cup L(M_2) \} \notin \mathcal{A}_{RE}$.

Beweis: Wir benutzen, dass $L^c \in \mathcal{A}_{RE}$. Dies kann man via eines Diagonalisierungsarguments ähnlich zur vorigen Aufgabe zeigen und ist dem ersigen Leser überlassen (Sessionsprüfung HS2020 A4).

Wir zeigen $L_u^c \leq_{EE} L$, da dann $L_u^c \leq_R L$ und $L_u^c \notin \mathcal{A}_{RE}$ gilt. Wir beschreiben eine TM S, die eine Funktion $f_S: \{0, 1, \#\}^* \rightarrow (\{0, 1, \#\} \cup \mathbb{N})^*$ berechnet, s.d.

$$x \in L_u^c \iff f_S(x) \in L$$

Sei $x \in \{0, 1, \#\}^*$ die Eingabe. S prüft ob $x = \text{Kod}(M) \# w$ für eine TM M und ein $w \in \{0, 1\}^*$.

Falls nicht, so wird $f_S(x) = \text{Kod}(M_{\emptyset}) \# \text{Kod}(M_{\emptyset}) \# 1$ ausgegeben, wobei $M_{\emptyset}$ eine TM s.d. $L(M_{\emptyset}) = \emptyset$

Falls doch, so wird $f_S(x) = \text{Kod}(M_w) \# \text{Kod}(M_w) \# 1$ ausgegeben, wobei M_w eine TM ist, welche ihre eigene Eingabe ignoriert, M auf w simuliert und die Ausgabe übernimmt.

Beh.: $x \in L_u^c \iff f_S(x) \in L$

Beweis: Fall 1: $w \notin \text{KodTM} \cdot \{ \# \} \cdot \{0, 1\}^*$ (i.e. $w \in L_u^c$) $\Rightarrow f_S(w) = \text{Kod}(M_{\emptyset}) \# \text{Kod}(M_{\emptyset}) \# 1 \in L$, da

$$\Sigma^{\emptyset} \not\subseteq \emptyset = \emptyset \cup \emptyset$$

Fall 2: $x = \text{Kod}(M) \# w$ für $\text{Kod}(M) \in \text{KodTM}$, $w \in \{0, 1\}^*$.

$$x \in L_u^c \iff w \notin L(M) \iff L(M_w) = \emptyset \iff \Sigma^{\emptyset} \not\subseteq L(M_w) \cup L(M_w)$$

$$\iff f_S(x) \in L$$

□

Da für jede Sprache $\tilde{L}$: $\tilde{L}, \tilde{L}^c \in \mathcal{A}_{RE} \iff \tilde{L} \in \mathcal{A}_R$ gilt, folgt $L \notin \mathcal{A}_{RE}$

□

Aufgabe: a) $L_H \leq_{EE} L_U$

b) $L_U \leq_R L_{EQ} = \{ \text{Kod}(M) \# \text{Kod}(\bar{M}) \mid L(M) = L(\bar{M}) \}$

Lösung: a) Wir konstruieren eine TM A, welche immer h"alt und jede beliebige Eingabe $w \in \{0,1,\#\}^*$ in eine Eingabe $A(w) \in \{0,1,\#\}^*$ generiert s.d. $w \in L_H \Leftrightarrow A(w) \in L_U$

A arbeitet auf w wie folgt:

Falls $w \neq \text{Kod}(M) \# x$ f"ur eine TM M und $x \in \Sigma_{\text{bin}}^*$, so ist $A(w) = \lambda$ ($\notin L_U$)

Andernfalls konstruiert A aus M eine TM M' , welche eine Kopie von M ist, wobei zstl. alle Transitionen, welche in M zu q_{reject} f"uhren, in M' zu q_{accept} f"uhren und $A(w) = \text{Kod}(M') \# x$

Bemerkte, M' h"alt $\Leftrightarrow M$ h"alt. A h"alt immer!


Beh.: $w \in L_H \Leftrightarrow A(w) \in L_U$

Beweis: $w \in L_H \Leftrightarrow w = \text{Kod}(M) \# x$ und M h"alt auf x
 $\Leftrightarrow x \in L(M')$

$\Leftrightarrow A(w) = \text{Kod}(M') \# x \in L_U$

□

b) Sei M eine TM, welche L_{EQ} entscheidet.



Es ist klar, dass B in endlicher Zeit terminiert.

$N_{M,w}$ arbeitet wie folgt: Auf jeder Eingabe y f"ur $N_{M,w}$ pr"uft sie ob $y = w$.

Falls $y \neq w$, so arbeitet sie wie M auf y. Falls $y = w$, so akzeptiert sie.

Wir zeigen nun: $L(B) = L_U$:

Falls $y \neq w$: $y \in L(M) \Leftrightarrow y \in L(N_{M,w})$

Falls $y = w$, so ist $w \in L(N_{M,w})$, folglich $[L(M) = L(N_{M,w}) \Leftrightarrow w \in L(M)]$

Folglich: $v \in L_{EQ} \Leftrightarrow \text{Kod}(M) \# w \in L_U$

□

Aufgabe: a) $L_u \leq_{EE} L_{union}$

b) $L_{union} \leq_{EE} L_u$

c) $L_u^c \leq_{EE} L_{diag}$

Beweis:

a) Wir konstruieren eine TM A, welche immer h"alt und jede beliebige Eingabe $w \in \{0,1,\#\}^*$ in eine Eingabe $A(w) \in \{0,1,\#\}^*$ generiert s.d. $w \in L_u \Leftrightarrow A(w) \in L_{union}$
A arbeitet auf w wie folgt:

Falls $w \neq \text{Kod}(M) \# x$ f"ur eine TM M und $x \in \Sigma_{bool}^*$, so ist $A(w) = \lambda$ ($\notin L_{union}$)

Andernfalls ist $A(w) = \text{Kod}(M) \# \text{Kod}(M) \# w$.

Beh.: $w \in L_u \Leftrightarrow A(w) \in L_{union}$

Beweis: $w \in L_u \Leftrightarrow w = \text{Kod}(M) \# x$ und M akzeptiert x.

$\Leftrightarrow \text{Kod}(M) \# \text{Kod}(M) \# x \in L_{union}$ □

b) Wir konstruieren eine TM A, welche immer h"alt und jede beliebige Eingabe $w \in \{0,1,\#\}^*$ in eine Eingabe $A(w) \in \{0,1,\#\}^*$ generiert s.d. $w \in L_{union} \Leftrightarrow A(w) \in L_u$
A arbeitet auf w wie folgt:

Falls $w \neq \text{Kod}(M) \# \text{Kod}(M') \# x$ f"ur eine TM M und $x \in \Sigma_{bool}^*$, so ist $A(w) = \lambda$ ($\notin L_u$)

Andernfalls ist $A(w) = \text{Kod}(A) \# x$, wobei A eine TM, welche M & M' parallel auf x laufen l"asst und akzeptiert falls U oder M' akzeptieren.

Beh.: $w \in L_{union} \Leftrightarrow A(w) \in L_u$

Beweis: $w \in L_{union} \Leftrightarrow w = \text{Kod}(M) \# \text{Kod}(M') \# x$ und $x \in L(M) \cup L(M')$

$\Leftrightarrow x \in L(A) \Leftrightarrow \text{Kod}(A) \# x \in L_u$ □

b) Wir konstruieren eine TM A, welche immer h"alt und jede beliebige Eingabe $w \in \{0,1,\#\}^*$ in eine Eingabe $A(w) \in \{0,1,\#\}^*$ generiert s.d. $w \in L_u^c \Leftrightarrow A(w) \in L_{diag}$
A arbeitet auf w wie folgt:

Falls $w \neq \text{Kod}(M) \# x$ f"ur eine TM M und $x \in \Sigma_{bool}^*$, so berechnet A die

Kodierung einer TM M' die alle Eingaben verwirft, berechnet den Index j, s.d. $M' = M_j$, das kanonische Wort w_j und gibt $A(w) = w_j$ aus.

Andernfalls generiert A die ^{Kodierung einer} TM M' , welche wie folgt arbeitet:

Simuliere unabhängig von der Eingabe M auf x

Weiter berechnet A den Index i von M' und gibt $A(w) = w_i$ aus.

Beh.: $w \in L_u^c \Leftrightarrow A(w) \in L_{\text{diag}}$

Beweis: " $\Rightarrow$ " Fall 1: $w \neq \text{Kod}(M) \# x \Rightarrow A(w) = w_j$ und M_j verwirft w_j
 $\Rightarrow w_j \in L_{\text{diag}}$

Fall 2: $w = \text{Kod}(M) \# x \Rightarrow x \notin L(M) \Rightarrow L(M') = \emptyset$
 $\Rightarrow w_i \notin L(M_i) = L(M) \Rightarrow w_i \in L_{\text{diag}}$

" $\Leftarrow$ " $w \notin L_u^c$ (i.e. $w \in L_u$). Also $w = \text{Kod}(M) \# x$ & M akzeptiert x .

Folglich: $L(M') = \Sigma_{\text{bool}}^*$. Insbesondere: $w_i \in L(M_i) = L(M')$
 $\Rightarrow w_i \notin L_{\text{diag}}$ □